

Plank Oak Brushed Unfinished look ASML PEFC

2012990

190 x 19 cm  
14/3 mm

CE  
EN 14342-05

25 jaar  
Solidfloor™  
garantie



### Verpakking

Panelen per verpakking:	8 stuks
m2 per verpakking:	2,888 m2
Gewicht per verpakking:	21 kg
Gebroken lengtes per verpakking:	25% minimaal 60 cm lang

### Afmetingen

Lengte:	190 cm
Breedte:	19 cm
Dikte (totaal):	14 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm

### Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,20%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 14 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	2,5-3,0 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	≤1% over de lengte

### Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,1 m2 k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7

### Aanvullende specificaties

Velling:	1 mm
Constructie:	3-laags
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Klikverbinding

### Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.  
Onderhouden met Solidfloor Parket Polish. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (Zie [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com)).



EN 14342-05