

SPECIALS

Deep Brushed

Specials Mount Cook

1204356

190 x 19 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Emballage

Pièce par colis :	8 pièces
m ² par colis :	2,89 m ²
Poids du colis :	24 kg
Lames coupées par colis :	minimum 25% longueur 60cm

Dimensions

Longueur :	190 cm
Largeur :	19 cm
épaisseur (total) :	15 mm
Parement :	3,5-4,0 mm

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur :	0,20%
Largeur :	0,2 mm
épaisseur :	Total : 15 mm +/- 0,2mm
Parement :	3,5-4,0 mm
Différence de hauteur entre les lames :	≤ 0,2 mm
Equerrage :	= < 0,2% de la largeur
Coupe :	= < 0,2% de la largeur
Suspension :	= < 0,1% de la longueur
Courbure :	= < 1% de la longueur

Autres spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,115m ² k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

Spécifications additionnelles

Chanfrein :	Arrondi
Construction :	3 plis
taux d'humidité :	7% +/- 2%
Système d'assemblage :	Rainure - languette

Montage et entretien

Huiler après pose.
Entretien avec le nettoyeur pour bois Ultimate Hardwax Natural & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez www.solidfloor.com pour plus d'informations).