

MANSION COMFORT CLICK

Herringbone

Mansion Comfort Click Natural Oak

2016024

75 x 15 cm
7/0,55 mm

25 ans
Solidfloor™
garantie



INTEGRE
SOUS-PLANCHER
INTEGRE

Emballage

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Pièce par colis: | 12 pièces |
| m ² par colis: | 1,35 m ² |
| Poids du colis: | 15,87 kg |
| Nombre de colis par palette: | 36 |

Dimensions

| | |
|------------|---|
| Longueur: | 75 cm |
| Largeur: | 15 cm |
| épaisseur: | Total : 7 mm, y compris le sous-plancher intégré Parement : 0,55 mm |

Utilisation

| | |
|------------------------------------|---|
| Classe d'usage: | 23 usage domestique passage intense 33 usage commercial intensif |
| Sol chauffant (EN12524): | Oui jusqu'à 27°C |
| Compatible pour chaise de bureau?: | Oui |
| Résistance chimique ? (EN423): | Oui, bon |
| Absorption phonique à l'impact: | Delat Lw: 15dB |

Spécifications

| | |
|--|--------------------------|
| Résistance à la lumière (ISO 105-B02): | >6 |
| Résistance à l'abrasion (EN660-2): | Groupe T |
| Coefficient de transmission thermique: | R=0,03m ² k/w |
| Antistatique: | <2kV |
| Indentation résiduelle (ISO 24343-1): | <0.05 mm |
| Stabilité dimensionnelle: | <0.2% |
| Résistance au glissement DIN 51130): | R9 |
| Facteur de répétition: | 6 |
| Système d'assemblage: | UniZip |
| Chanfrein: | 4 côtés microchanfreins |
| Classement au feu: | Bfl-S1 |
| Emmission VOC: | A+ |

Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor^{MC} Easy Protect & Solidfloor^{MC} Easy Clean (visitez www.solidfloor.com pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.