

# SPECIALS

Planks

## Specials Vintage Sella

2016010

220 x 22 cm  
15/4 mm



### Emballage

Pièce par colis :	6 pièces
m <sup>2</sup> par colis :	2,904 m <sup>2</sup>
Poids du colis :	25 kg
Lames coupées par colis :	minimum 25% longueur 60cm
Nombre de colis par palette:	35

### Dimensions

Longueur :	220 cm
Largeur :	23,5 cm
épaisseur (total) :	15 mm
Parement :	3,5-4,0 mm

### Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13489

Longueur :	0,20%
Largeur :	0,2 mm
épaisseur :	Total : 15 mm +/- 0,2mm
Parement :	3,5-4,0 mm
Différence de hauteur entre les lames :	≤0,2 mm
Equerrage :	=<0,2% de la largeur
Coupe :	=<0,2% de la largeur
Suspension :	=<0,1% de la longueur
Courbure :	=<1% de la longueur

### Autres spécifications

Emission formaldéhyde :	E1
Valeur d'isolation :	R=0,11m <sup>2</sup> k/w
Dureté Brinell :	Environ HB 3,7

### Spécifications additionnelles

Chanfrein :	Arrondi
Construction :	3 plis
taux d'humidité :	7% +/- 2%
Système d'assemblage :	Rainure - languette

### Montage et entretien

Huiler après pose.  
Entretien avec le nettoyant pour bois Ultimate Hardwax Natural & SolidfloorMC de Solidfloor™. Convient pour le sol chauffant/rafraichissant (visitez [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) pour plus d'informations).