

LOFT

Loft Grey Oak

2013521

128,6 × 19,4 cm
Total: 7 mm

15 ans
Solidfloor™
garantie



Emballage

Pièce par colis:	9 pièces
m ² par colis:	2,25 m ²
Poids du colis:	17,4 kg

Dimensions

Longueur:	128,6 cm
Largeur:	19,4 cm
épaisseur:	Total : 7 mm

Utilisation

Classe d'usage:	23 usage domestique passage intense 31 usage commercial léger
-----------------	--

Tolérance dimensionnelle suivant la réglementation EN13329

Equerrage:	0,20 mm/m
------------	-----------

Planéité des pièces assemblées

Largeur:	concave 0.15%, convexe ≤ 0.20 %
Longueur:	concave 0.50 %, convexe ≤ 1.00 %
Différence de hauteur (entre les lames):	∅ < 0.10 mm, max. < 0.15 mm
Ouverture:	∅ ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm

Propriétés géométriques

Longueur:	1286 ± 0.5mm
Largeur:	194 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm

Spécifications

Coéfficient de transmission thermique:	R ≤ 0.07m ² k/w
Résistance à la lumière (ISO 105-B02):	Mieux que l'échelle de gris de niveau 4
Résistance à l'abrasion (EN 13329):	AC3
Résistance aux tâches:	Groupe 1-2 Niveau 5 Groupe 3 Niveau 4
Aspect de surface:	Relief
Chanfrein:	Chanfreins 4 côtés
Système d'assemblage:	Angle - angle
Classement au feu:	Cfl-S1
Formaldéhyde - EN 16516):	E1
Emission VOC:	A+

Montage et entretien

Entretien avec les produits SolidfloorMC Easy Protect & SolidfloorMC Easy Clean (visitez www.solidfloor.com pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.