

LOFT

Loft Oak Plank

2013523

128,6 × 19,4 cm
Total: 7 mm

15 Jahre
Solidfloor™
Garantie



Verpackung

Stück pro Verpackung: 9 Stück
m² pro Paket: 2,25 m²
Gewicht pro Paket: 17,4 kg

Abmessungen

Länge: 128,6 cm
Breite: 19,4 cm
Dicke: Total: 7 mm

Benutzen

Nutzungsstufe: 23 intensiver häuslicher Gebrauch
31 leicht kommerzielle Benutzung

Masstoleranzen nach EN13329

Rechtwinkligkeit: 0,20 mm/m

Höhenunterschied (zwischen den Dielen)

Breite: concave 0.15%, convex ≤ 0.20 %
Länge: concave 0.50 %, convex ≤ 1.00 %
Höhenunterschied : Ø < 0.10 mm, max. < 0.15 mm
Öffnungen: ø ≤ 0.15 mm, max. ≤ 0.20 mm

Geometrische Eigenschaften

Länge: 1286 ± 0.5mm
Breite: 194 ± 0.1mm – bmax – bmin 0.2mm

Spezifikationen

Wärmedurchlässigkeit: R ≤ 0.07m² k/w
Lichtbeständigkeit (ISO 105-B02): Besser als Stufe 4 Graustufen
Verschleissfestigkeit (EN 13329): AC3
Fleckenbeständigkeit: Gruppe 1-2 Ebene 5
Gruppe 3 Ebene 4
Oberflächenrelief: Geprägt
Fase: 4-seitig Gefast
Durchschnittlich: Angle-angle
Feuerbeständigkeit: Cfl-S1
Formaldehyde (EN 1616516): E1
VOC-Emission: A+

Anleitung und Wartung

Pflegen mit Solidfloor Easy Protect & Solidfloor Easy Clean (Siehe www.solidfloor.com).

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte; produktionsabhängige Abweichungen sind unvermeidbar.