

SOLIDFLOOR ECO

Solidfloor Eco Comfort Click Rye

2015905

152 x 22,8 cm
5,2/0,55 mm

25 jaar
Solidfloor™
garantie



GEÏNTEGREERD
ONDERVLOER
GEÏNTEGREERD

Verpakking

Panelen per verpakking:	8 stuks
m ² per verpakking:	2,77 m ²
Gewicht per verpakking:	18,815 kg
Aantal pakken op een pallet:	36

Afmetingen

Lengte:	152 cm
Breedte:	22,8 cm
Dikte:	Totaal: 5,2 mm, inclusief geïntegreerde ondervloer
Toplaag:	0,3 mm

Gebruik

Gebruiksklasse:	23 intensief huishoudelijk woongebruik 33 intensief commercieel gebruik
Vloerverwarming (EN12524):	Ja, tot 29°C, alleen geschikt voor installatie met warmwater vloerverwarmingssystemen
Geschikt voor kantoorstoelen?:	Ja
Bestand tegen chemicaliën? (EN 423):	Ja, testresultaat = 0. (Gra-matt coating)
Akoestische reductie van impactgeluid:	Delat Lw: 17dB

Specificaties

Lichtechtheid (ISO 105-B02):	≥6
Slijtvastheid (EN13329:2006+A1:2008Bijlage E):	6000 cycli
Thermische geleidbaarheid:	0.114 W/(m·K)
Thermische weerstand:	<0,13 mm
Restindruk (ISO 24343-1):	X richting: 0.00% Y richting: 0.00%
Dimensionele stabiliteit:	4
Repetitiefactor:	4
Verbinding:	Uni-Push
Velling:	4-zijdig, microvel- ling
Brandwerendheid:	Cfl-S1
VOC Emmissie:	A+

Onderhoud

Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect en Easy Clean.

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.