

SOLIDFLOOR ECO

Solidfloor Eco Comfort Click Rye

2015905

152 x 22,8 cm
5,2/0,55 mm

25 ans
Solidfloor™
garantie



INTÉGRÉ
SOUS-PLANCHER
INTÉGRÉ

Emballage

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Pièce par colis: | 8 pièces |
| m ² par colis: | 2,77 m ² |
| Poids du colis: | 18,815 kg |
| Nombre de colis par palette: | 36 |

Dimensions

| | |
|------------|--|
| Longueur: | 152 cm |
| Largeur: | 22,8 cm |
| épaisseur: | Total : 5,2 mm, y compris le sous-plancher intégré Parement : 0,3 mm |

Utilisation

| | |
|------------------------------------|---|
| Classe d'usage: | 23 usage domestique passage intense 33 usage commercial intensif |
| Sol chauffant (EN12524): | Oui, jusqu'à 29 °C, uniquement adapté à l'installation sur des systèmes de chauffage par le sol hydraulique |
| Compatible pour chaise de bureau?: | Oui |
| Résistance chimique ? (EN423): | Oui, résultat du test = 0. (Revêtement Gra-matt) |
| Absorbion phonique à l'impact: | Delat Lw: 17dB |

Spécifications

| | |
|--|--|
| Résistance à la lumière (ISO 105-B02): | ≥6 |
| Résistance à l'usure (EN13329:2006+A1:2008Annexe E) : | 6000 cycles |
| Conductivité thermique : | 0,114 W/(m·K) |
| Résistance thermique : | 0,046 (m ² ·K)/W |
| Indentation résiduelle (ISO 24343-1): | <0,13 mm |
| Stabilité dimensionnelle: | X Direction: 0.00% Y Direction: 0.00% |
| Facteur de répétition: | 4 |
| Système d'assemblage: | Uni-Push |
| Chanfrein: | 4 côtés microchanfreins |
| Classement au feu: | Cfl-S1 |
| Emmission VOC: | A+ |

Montage et entretien

Entretien avec les produits Solidfloor^{MC} Easy Protect & Solidfloor^{MC} Easy Clean (visitez www.solidfloor.com pour plus d'information).

Toutes les valeurs sont des valeurs indicatives; les écarts liés à la production ne peuvent être évités.