

SPECIALS

Herringbone

Specials Vintage Brennero Herringbone

2016659

59,2 x 14,8 cm
15/4 mm



Embalaje

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tablas por paquete: | 16 tablas |
| m ² por paquete: | 1,401 m ² |
| Peso por paquete: | 12 kg |
| Tablas partidas por paquete: | No permitido |
| Numero de paquetes en un palet: | 56 |

Dimensiones

| | |
|-----------------|------------|
| Largo: | 59,2 cm |
| Ancho: | 14,8 cm |
| Grosor (total): | 15 mm |
| Capa superior: | 3,5-4,0 mm |

Tolerancias dimensionales según EN 13489

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Largo: | 0,20% |
| Ancho: | 0,2 mm |
| Grosor: | Total: 15 mm ± 0,2 mm |
| Capa superior: | 3,5-4,0 mm |
| Cejas entre elementos: | ≤0,2 mm |
| Escuadria: | ≤0,2% a lo ancho |
| Abarquillamiento: | ≤0,2% a lo ancho |
| Torsión: | ≤0,1% sobre la longitud |
| Alabeo: | ≤1% sobre la longitud |

Otras especificaciones

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Emisión de formaldehído: | E1 |
| Valor de aislamiento: | R=0,11m ² k/w |
| Dureza Brinell: | Promedio HB 3.7 |

Especificaciones adicionales

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bisel: | 1 mm de 4 lados |
| Construcción: | 3 capas |
| Contenido de humedad: | 7% +/- 2% |
| Sistema de bloqueo: | Machihembrado |

Instrucciones y mantenimiento

Aceite inmediatamente después de la instalación.
Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).