

SPECIALS

Treated Planks

Specials Moose

1204387

190 x 19 cm
15/4 mm

CE
EN 14342-05

25 years
Solidfloor™
guarantee



Verpakking

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Panelen per verpakking: | 8 stuks |
| m ² per verpakking: | 2,89 m ² |
| Gewicht per verpakking: | 24 kg |
| Gebroken lengtes per verpakking: | 25% minimaal 60 cm lang |

Afmetingen

| | |
|-----------------|------------|
| Lengte: | 190 cm |
| Breedte: | 19 cm |
| Dikte (totaal): | 15 mm |
| Toplaag: | 3,5-4,0 mm |

Maattoleranties conform EN13489

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lengte: | 0,20% |
| Breedte: | 0,2 mm |
| Dikte: | Totaal: 15 mm ± 0,6 mm |
| Toplaag: | 3,5-4,0 mm |
| Hoogteverschil tussen de panelen: | ≤0,2 mm |
| Haaksheid: | ≤0,2% over de breedte |
| Cup: | ≤0,2% over de breedte |
| Vering: | ≤0,1% over de lengte |
| Buiging: | <1% over de lengte |

Overige Specificaties

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Formaldehyde emissie: | E1 |
| Isolatiewaarde: | R=0,115m ² k/w |
| Brinell hardheid: | Gemiddelde HB 3.7 |

Aanvullende specificaties

| | |
|---------------|----------------------------|
| Velling: | Rond |
| Constructie: | 3-laags |
| Vochtgehalte: | 7% +/- 2% |
| Verbinding: | Messing-en-groefverbinding |

Instructies en onderhoud

Hoeft niet geolied te worden na het leggen.
Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Naturel & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).