

# BASIC

## Basic Light Oak

1208092

122 x 22,8 cm  
4/0,3 mm

CE  
EN 14342-05

15 jaar  
Solidfloor™  
garantie



### Verpakking

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Panelen per verpakking:        | 8 stuks             |
| m <sup>2</sup> per verpakking: | 2,23 m <sup>2</sup> |
| Gewicht per verpakking:        | 19,7 kg             |
| Aantal pakken op een pallet:   | 32                  |

### Afmetingen

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Lengte:  | 122 cm                          |
| Breedte: | 22,8 cm                         |
| Dikte:   | Totaal: 4 mm<br>Toplaag: 0,3 mm |

### Gebruik

|  |  |
|--|--|
| Gebbruiksklasse:                       | 23 intensief huishoudelijk woongebruik<br>31 licht commercieel gebruik |
| Vloerverwarming (EN12524):             | Geschikt tot 27C°  |
| Geschikt voor kantoorstoelen?:         | Ja   |
| Bestand tegen chemicaliën? (EN 423):   | Ja, goed.  |
| Akoestische reductie van impactgeluid: | 6dB  |

### Specificaties

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Lichtetheid (ISO 105-B02): | >6                        |
| Slijtvastheid (EN 660-2):  | Groep T                   |
| Warmte doorlaatbaarheid:   | R=0,042m <sup>2</sup> k/w |
| Antistatisch:              | <2kV                      |
| Restindruk (ISO 24343-1):  | <0,05 mm                  |
| Dimensionele stabiliteit:  | <0.1%                     |
| Slipweerstand (DIN 51130): | R9                        |
| Repetitiefactor:           | 4                         |
| Verbinding:                | Angle-angle               |
| Velling:                   | N.v.t.                    |
| Brandwerendheid:           | Bfl-S1                    |
| VOC Emmissie:              | A+                        |

### Onderhoud

Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect en Easy Clean.

Alle aangegeven waarden zijn richtwaarden productieafhankelijke afwijkingen zijn niet te vermijden.