

# MANSION DRYBACK

Mansion Dryback Natural Oak

1209788

153,2 x 23,7 cm  
2,5/0,55 mm

CE  
EN 14342-05

25 jaar  
Solidfloor™  
garantie



## Embalaje

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tablas por paquete:             | 10 tablas |
| Peso por paquete:               | 3,62 m2   |
| Peso por paquete:               | 15,56 kg  |
| Numero de paquetes en un palet: | 36        |

## Dimensiones

|         |   |
|---------|---|
| Largo:  | 153,2 cm                                |
| Ancho:  | 23,7 cm                                 |
| Grosor: | Total: 2.5 mm<br>Capa superior: 0.55 mm |

## Uso

|   |  |
|---|--|
| Clase de uso:                                   | 23 uso residencial doméstico intensivo<br>33 uso comercial intensivo |
| Calefacción por suelo radiante (EN12524):       | Sí, hasta 27C°   |
| ¿Adecuado para sillas de oficina?:              | Si   |
| ¿Resistente a los productos químicos? (EN 423): | Si, bien   |
| Reducción acústica del sonido de impacto.:      | 3dB  |

## Especificaciones

|   |                        |
|---|------------------------|
| Solidez a la luz (ISO 105-B02):           | >6                     |
| Resistencia a la abrasión (EN 660-2):     | Grupo T                |
| Coefficiente de transferencia de calor:   | R=0,02m2 k/w           |
| Anti estático:                            | <2kV                   |
| Residual indentation (ISO 24343-1):       | <0,05 mm               |
| Estabilidad dimensional:                  | <0.2%                  |
| Resistencia al deslizamiento (DIN 51130): | R9                     |
| Factor de repetición:                     | 4                      |
| Sistema de bloqueo:                       | N / A.                 |
| Bisel:                                    | Micro bisel de 4 lados |
| Clase de fuego:                           | Bfl-S1                 |
| Emisión de COV:                           | A+                     |

## Instrucciones y mantenimiento

Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Easy Protect y Solidfloor™ Easy Clean (visite [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para obtener más información).

Todos los valores indicados son valores orientativos; No se pueden evitar las desviaciones dependientes de la producción.