

PIETBOON by Solidfloor™

Prime

Herringbone Clay

1209868

76,5 x 15,3 cm
11/3,5 mm



EN 14342-05



Verpakking

Panelen per verpakking:	12 stuks
m ² per verpakking:	1,40 m ²
Gewicht per verpakking:	13 kg
Gebroken lengtes per verpakking:	Niet Toegestaan

Afmetingen

Lengte:	75 cm
Breedte:	15 cm
Dikte (totaal):	11 mm
Toplaag:	3,5 mm

Maattoleranties conform EN13489

Lengte:	0,10%
Breedte:	0,2 mm
Dikte:	Totaal: 11 mm ± 0,2 mm
Toplaag:	3,5 mm
Hoogteverschil tussen de panelen:	≤0,2 mm
Haaksheid:	≤0,2% over de breedte
Cup:	≤0,2% over de breedte
Vering:	≤0,1% over de lengte
Buiging:	<1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie:	E1
Isolatie waarde:	R=0,08m ² k/w
Brinell hardheid:	Gemiddelde HB 3.7
Velling:	1 mm 4 zijden
Constructie:	2-laags
Vochtgehalte:	7% +/- 2%
Verbinding:	Messing-en-groefverbinding

Instructies en onderhoud

Keramische Lak.
Onderhouden met Solidfloor™ Easy Protect & Solidfloor™ Easy Clean.

