

RENOPARK

Herringbone

Nature Grade Natural Oil

2014501

75 x 15 cm
10/3 mm

CE
EN 14342-05

25 años
Solidfloor™
garantía



Embalaje

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Tablas por paquete: | 10 tablas |
| m ² por paquete: | 1,125 m ² |
| Peso por paquete: | 7,2 kg |
| Tablas partidas por paquete: | No permitido |

Dimensiones

| | |
|-----------------|------------|
| Largo: | 75 cm |
| Ancho: | 15 cm |
| Grosor (total): | 10 mm |
| Capa superior: | 2,5-3,0 mm |

Tolerancias dimensionales según EN 13489

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Largo: | 0,20% |
| Ancho: | 0,2 mm |
| Grosor: | Total: 10mm ± 0.2mm |
| Capa superior: | 2,5-3,0 mm |
| Cejas entre elementos: | ≤0,2 mm |
| Escuadria: | ≤0.2% a lo ancho |
| Abarquillamiento: | ≤0.2% a lo ancho |
| Torsión: | ≤0.1% sobre la longitud |
| Alabeo: | ≤1% sobre la longitud |

Otras especificaciones

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Emisión de formaldehído: | E1 |
| Valor de aislamiento: | R=0,07m ² k/w |
| Dureza Brinell: | Promedio HB 3.7 |

Especificaciones adicionales

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bisel: | 1 mm de 4 lados |
| Construcción: | 2 capas |
| Contenido de humedad: | 7% +/- 2% |
| Sistema de bloqueo: | Machihembrado |

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación.
Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).