

RENOPARK

Herringbone

Rustic Grade Natural Oil

2014502

75 x 15 cm
10/3 mm

CE
EN 14342-05

25 años
Solidfloor™
garantía



Embalaje

Tablas por paquete:	10 tablas
m ² por paquete:	1,125 m ²
Peso por paquete:	7,2 kg
Tablas partidas por paquete:	No permitido

Dimensiones

Largo:	75 cm
Ancho:	15 cm
Grosor (total):	10 mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm

Tolerancias dimensionales según EN 13489

Largo:	0,20%
Ancho:	0,2 mm
Grosor:	Total: 10mm ± 0.2mm
Capa superior:	2,5-3,0 mm
Cejas entre elementos:	≤0,2 mm
Escuadria:	≤0.2% a lo ancho
Abarquillamiento:	≤0.2% a lo ancho
Torsión:	≤0.1% sobre la longitud
Alabeo:	≤1% sobre la longitud

Otras especificaciones

Emisión de formaldehído:	E1
Valor de aislamiento:	R=0,07m ² k/w
Dureza Brinell:	Promedio HB 3.7

Especificaciones adicionales

Bisel:	1 mm de 4 lados
Construcción:	2 capas
Contenido de humedad:	7% +/- 2%
Sistema de bloqueo:	Machihembrado

Instrucciones y mantenimiento

No necesita ser aceitado después de la instalación.
Realice el mantenimiento con Solidfloor™ Ultimate Hardwax Natural y Solidfloor™ Woodcleaner. Adecuado para calefacción y refrigeración por suelo radiante (visite www.solidfloor.com para obtener más información).